

Philips MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE



PhilipsMASTER UltraEfficient LED bulbDit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Artikelcode:	PH 248700
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED standaard
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	23 ~ 23 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.85	Diameter:	60 mm
Lampvermogen:	4 ~ 4 W	Lengte:	123 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	840 ~ 840 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.06
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	840 lm	Lampaanduiding:	A-type
Specifieke lichtstroom lamp:	210 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.4
Lampvorm:	Peer	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh
Filament lamp:	Ja	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E27	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	300 ~ 300 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.1 kg
Breedte	0.21 m
Hoogte	0.15 m
Lengte	0.41 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8539520000

