

Philips MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40



PhilipsMASTER - LED HID SON-T - Ultra EfficientDe Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient lamp is een makkelijke LED-oplossing met de hoogste efficiëntie om conventionele HIDlampen te vervangen. Door de vrijwel identieke pasvorm en lichtverdeling kunt u de MASTER LED HID SON-T UE lampen eenvoudig gebruiken in bestaande SON en SON-T systemen. MASTER LED HID SON-T UE lampen bieden de hoogste energie-efficiëntie met maximaal 210lm/W en energie-efficiëntieklasse A (in neutraal wit). Door de lange levensduur van 50.000 uur worden de onderhoudskosten aanzienlijk verlaagd. De hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten maken het dus mogelijk om de investering in de kortst mogelijke tijd af te schrijven.

Artikelcode:	PH 240391
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED HPI/SON/HPL-vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	188 ~ 188 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.9	Diameter:	53 mm
Lampvermogen:	42.8 ~ 42.8 W	Lengte:	236 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lichtstroom:	9000 ~ 9000 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.07
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	9000 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	210 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	70-79	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	43 kWh
Lampvorm:	Overig	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Voet:	E40	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	300 ~ 300 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.27 kg
Breedte	0.2 m
Hoogte	0.3 m
Lengte	0.28 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8539520000

