

Philips MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D



PhilipsMASTER VALUE LEDspot MVDe MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Artikelcode:	PH 707913
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED spot GU10
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	27 ~ 27 mA	Dimbaar:	Ja
Vermogensfactor:	0.8	Diameter:	50 mm
Lampvermogen:	4.9 ~ 4.9 W	Lengte:	54 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	355 ~ 355 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.14
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	355 lm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	80.61 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	400 cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Voet:	GU10	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	60 ~ 60 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.06 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.27 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

