

Philips CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D



PhilipsCorePro LEDspot Reflectors Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Artikelcode:	PH 968117
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED reflector R50
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	25 ~ 25 mA	Dimbaar:	Ja
Vermogensfactor:	0.7	Diameter:	50 mm
Lampvermogen:	4.3 ~ 4.3 W	Lengte:	84 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	320 ~ 320 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.14
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	320 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	74 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	550 cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Voet:	E14	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	36 ~ 36 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.07 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.1 m
Lengte	0.16 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

