

Philips MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D



PhilipsMASTER VALUE LEDspot PARMet een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

Artikelcode:	PH 443129
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	PAR20 Master led
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	40 ~ 40 mA	Dimbaar:	Ja
Vermogensfactor:	0.7	Diameter:	65 mm
Lampvermogen:	6 ~ 6 W	Lengte:	85 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	515 ~ 515 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	515 lm	Lampaanduiding:	PAR20
Specifieke lichtstroom lamp:	85 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	1000 cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	90-100	Totale harmonische vervorming (THD):	1
Lampvorm:	Reflector	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E27	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	40 ~ 40 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.12 kg
Breedte	0.15 m
Hoogte	0.11 m
Lengte	0.22 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8539520000

