

Philips CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2



PhilipsCorePro LED PLC 4PDe Philips CorePro LED PLC 4P is een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Artikelcode:	PH 541210
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED PL-C vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	20 ~ 50 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	300 ~ 300 mA	Diameter:	33.4 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	140.6 mm
Lampvermogen:	6.5 ~ 6.5 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.14
Lichtstroom:	700 ~ 700 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	700 lm	Energie-efficiëntieklasse:	F
Kleurweergave-index:	80-89	Min. aantal schakelcycli:	50000
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	G24q-2	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.11 kg
Breedte	0.09 m
Hoogte	0.17 m
Lengte	0.21 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

