

Philips CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1



PhilipsCorePro LED PLC 2PDe Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Artikelcode:	PH 706596
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED PL-C vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	25 ~ 25 mA	Diameter:	34 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	138 mm
Lampvermogen:	4.5 ~ 4.5 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.14
Lichtstroom:	475 ~ 475 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	475 lm	Energie-efficiëntieklasse:	F
Kleurweergave-index:	80-89	Min. aantal schakelcycli:	50000
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Totale harmonische vervorming (THD):	0.25
Filament lamp:	Nee	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	22 kWh
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Voet:	G24d-1	Met afstandsbediening:	Nee
Kleur:	Wit	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Stralingshoek:	120 ~ 120 °	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Breedte	0.08 m
Hoogte	0.16 m
Lengte	0.19 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

