


Rutec - Inbouwspot - Mat goud - MR16 - Max 50 Watt



Rutec - Inbouwspot - Mat goud - MR16 - Max 50 Watt

Artikelcode: 55848W

Status product: 94E - Uitlopend (GS1 Code)

Laatst gewijzigd: 13-12-2024

Merk: Rutec

Type: Inbouwspot

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Met lichtbron:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Nom. spanning:	NA V	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Nom. stroom:	NA mA	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met lichtsensor:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	NA W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	NA K
Dimbaar GPRS:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimbaar met push-button:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.16 kg
Breedte	80 mm
Hoogte	55 mm

Lengte	80 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	94051990

