

LED Ba22d T27x58 mm 100-240V 550Lm 4.5W 3000K 830 360° AC/DC



> 2 jaar garantie; Hogere kwaliteit dan gemiddeld in de markt; Geschikt voor zowel 110/130V als 220/240V; Hoge lumen in compacte led; Perfecte gloeilampvervanger door afmeting en lumen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode:	L2227582830
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	Schiefer
Type:	B22d
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	100 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	19 ~ 45 mA	Diameter:	27 mm
Vermogensfactor:	0.5	Lengte:	58 mm
Lampvermogen:	4.5 ~ 4.5 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC/DC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.1
Lichtstroom:	495 ~ 605 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	550 lm	Energie-efficiëntieklasse:	E
Specifieke lichtstroom lamp:	122.22 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	B22d	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	360 ~ 360 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.04 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

