

Dimmer Z-Wave LED5-200VA HL10-300W Thorgeon



Dimmer Z-Wave LED5-200VA HL10-300W Thorgeon

Artikelcode:	TH 10004
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	Z-Wave
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000025 - Dimmer
Synoniemen:	Dimmer, Draaidimmer, Infrarood dimmer, Lichtdimmer, Lichtregelaar, Tastdimmer, Tipdimmer, Tipstuurdimmer, Tussensteker



Specificaties

Samenstelling:	Basiselement	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9011
Bedieningswijze:	Draai/drukknop	Transparant:	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem):	1	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
App besturing via Bluetooth:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240 V
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Frequentie:	50 ~ 50 Hz
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Stuurspanning:	220 ~ 240 V
Seriedimmer:	Nee	Nom. belasting vermogensweerstand:	0 ~ 0 W
Ingang voor nevenunit:	Nee	Nom. belasting inductiestroom:	0 ~ 0 VA
Lichtwaardegeheugen:	Ja	Nom. belasting capaciteitsvermogen:	0 ~ 0 VA
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja	Max. schakelvermogen LED:	200 W
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee	Aderdoorsnede:	0 ~ 0 mm ²
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Ja	Schakelmateriaalbreedte:	70 mm
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee	Schakelmateriaalhoogte:	70 mm
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee	Schakelmateriaaldiepte:	52 mm
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee	Min. diepte van de inbouwdoos:	52 mm
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef	Compatible met Google Assistant:	Ja
Materiaal:	Kunststof	Compatible met Amazon Alexa:	Ja
Halogeenvrij:	Ja	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur:	Grijs		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85365080

