

Led Downl. 5W 930/940/957 400lm z/a Br. Nickel Thorgeon



Led Downl. 5W 930/940/957 400lm z/a Br. Nickel Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03079
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	LD 3000-4000-5700
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	40000 h
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	40000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Met bewegingssensor:	Nee	Slagvastheid:	IK04
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Lamp type:	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met lichtbron:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Lamphouder:	Geen	Max. systeemvermogen:	0 W
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Nikkel	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Materiaal afdekking:	Overig	Kleurweergave-index:	90-100
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom:	400 ~ 400 lm
Spanningstype:	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	400 lm
Nom. spanning:	220 ~ 220 V	Lichtsterkte:	0 cd
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Vermogensfactor:	0.8
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.09
Dimbaar 0-10 V:	Ja	Breedte:	88 mm
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Hoogte/diepte:	31.25 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	88 mm
Dimbaar DALI:	Ja	Buitendiameter:	88 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	75 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	24.05 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	75 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	75 ~ 75 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	80 lm/W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

Dimbaar met push-button:	Ja	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.2 kg
Breedte	88 mm
Hoogte	31 mm
Lengte	88 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

