

Led Downl. 10W 930/940/957 800lm IP65 z/a White Thorgeon



Led Downl. 10W 930/940/957 800lm IP65 z/a White Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03081
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	LD 3000-4000-5700
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	40000 h
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	40000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	800 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met bewegingssensor:	Nee	Slagvastheid:	IK04
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Lamp type:	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met lichtbron:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	10 ~ 10 W
Lamphouder:	Geen	Max. systeemvermogen:	10 W
Materiaal behuizing:	Overig	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Wit	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Spanningstype:	AC	Lichtstroom:	800 ~ 800 lm
Nom. spanning:	220 ~ 220 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	800 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtsterkte:	0 cd
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Vermogensfactor:	0.8
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	0.06
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Stroboscopeseffectwaarde SVM:	0.09
Dimbaar 0-10 V:	Ja	Breedte:	84 mm
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Hoogte/diepte:	56 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	84 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	84 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	72 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	52 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	72 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	72 ~ 72 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimming fabrikantsspecificatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6

Dimbaar met push-button:	Ja	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeling:	Dubbel asymmetrisch		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.38 kg
Breedte	84 mm
Hoogte	56 mm
Lengte	84 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

