

Led Downl. 10W 930/940/957 800lm z/a Br. Nickel Thorgeon



Led Downl. 10W 930/940/957 800lm z/a Br. Nickel Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03087
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	LD 3000-4000-5700
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdeling:	Dubbel asymmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	40000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	40000 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	800 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Met lichtsensor:	Nee	Slagvastheid:	IK04
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	II
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingtemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Lamphouder:	Geen	Geschikt voor lampvermogen:	10 ~ 10 W
Materiaal behuizing:	Overig	Max. systeemvermogen:	0 W
Kleur behuizing:	Nikkel	Lichtkleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Overig	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Spanningstype:	AC	Lichtstroom:	800 ~ 800 lm
Nom. spanning:	220 ~ 220 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtsterkte:	0 cd
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Vermogensfactor:	0.8
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	0.06
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Stroboscopoeffectwaarde SVM:	0.09
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	96 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	96 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	96 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	83 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	45 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	83 ~ 83 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Dimbaar Zigbee:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.35 kg
Breedte	96 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	96 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

