

LED Downlight 8W D2W 550Lm IP44 38° CRI>90 White Thorgeon



LED Downlight 8W D2W 550Lm IP44 38° CRI>90 White Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03091
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	05-08-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	Dim2warm
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	32
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	5 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Met lichtsensor:	Nee	Slagvastheid:	IK04
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	III
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Geschikt voor aantal lampen:	1	Geschikt voor lampvermogen:	8 ~ 8 W
Lamphouder:	Overig	Max. systeemvermogen:	8.2 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtkleur:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Overig	Kleurtemperatuur:	1800 ~ 3000 K
Kleur behuizing:	Wit	Kleurweergave-index:	90-100
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtstroom:	520 ~ 520 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	520 lm
Spanningstype:	AC	Lichtsterkte:	973.1 cd
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Vermogensfactor:	0.9
Led nom. stroom bij constante stroom:	23 ~ 23 mA	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	83 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	96 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	83 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	83 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwlengthe:	83 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	83 ~ 83 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 ~ 1.5 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	65 lm/W

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Lichtverdeler:	Reflector	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19.6
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse:	Overig		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.32 kg
Breedte	115 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	135 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

