

LED Downlight 8W D2W 550Lm IP44 38° CRI>90 Black Thorgeon



LED Downlight 8W D2W 550Lm IP44 38° CRI>90 Black Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03092
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	Dim2warm
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtuittrede:	Direct
Wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	32
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	5 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Geschikt voor aantal lampen:	1	Slagvastheid:	IK04
Lamphouder:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Materiaal behuizing:	Aluminium	Geschikt voor lampvermogen:	8 ~ 8 W
Oppervlaktebescherming:	Overig	Max. systeemvermogen:	8 W
Kleur behuizing:	Zwart	Lichtkleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Overig	Kleurtemperatuur:	1800 ~ 3000 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Spanningstype:	AC	Lichtstroom:	520 ~ 520 lm
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	23 ~ 23 mA	Lichtsterkte:	973.1 cd
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Vermogensfactor:	0.8
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimbaar Dali-2:	Nee	Breedte:	96 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Lengte:	96 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Buitendiameter:	96 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwbreedte:	96 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	41 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwlengte:	83 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Inbouwdiameter:	83 ~ 83 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 ~ 1.5 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	65 lm/W

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Reflector:	Geen	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.32 kg
Breedte	115 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	135 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

