

LED Floodlight 50W 5000Lm 4000K PIR sensor IP65 Thorgeon



LED Floodlight 50W 5000Lm 4000K PIR sensor IP65 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03004
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	FL PIR IP65 Rond
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met bewegingssensor:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtsensor:	Ja	Slagvastheid:	IK05
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	I
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingtemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Lamphouder:	Geen	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Materiaal behuizing:	Overig	Max. systeemvermogen:	50 W
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurweergave-index:	80-89
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom:	5000 ~ 5000 lm
Spanningstype:	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	5000 lm
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lichtsterkte:	0 cd
Led nom. stroom bij constante stroom:	130 ~ 130 mA	Vermogensfactor:	0.9
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Flikkerende waarde Pst LM:	0.2
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	125 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	65 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	175 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Zigbee:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Reflector:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054210

