

LED Floodlight PRO 150W 4000K 21000Lm IP66 IK08 Thorgeon



LED Floodlight PRO 150W 4000K 21000Lm IP66 IK08 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03074
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	150W IP66 IK08
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschild voor opbouwmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschild voor inbouwmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	D
Wandmontage:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Geschild voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	153135 h
Geschild voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	95877 h
Geschild voor truss montage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschild voor voetstuk-/vloerontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	89 %
Geschild voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	79 %
Geschild voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschild voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	3 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	6 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK08
Met lichtbron:	Nee	Beschermingsklasse:	I
Geschild voor aantal lampen:	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-30 ~ 45 °C
Lamphouder:	Geen	Geschild voor lampvermogen:	150 ~ 150 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Max. systeemvermogen:	150 W
Oppervlaktebescherming:	Overig	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Grijs	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurweergave-index:	70-79
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Spanningstype:	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	21000 lm
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lichtsterkte:	8049 cd
Led nom. stroom bij constante stroom:	1050 ~ 1050 mA	Vermogensfactor:	0.95
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Breedte:	317 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Hoogte/diepte:	65 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Lengte:	469 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Soort bedrading:	Geschild voor doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 ~ 2.5 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	11
Dimbaar RF:	Nee	Max. aantal armaturen per	18

leidingbeveiligingsschakelaar C16:			
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse:	Overig		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	5.23 kg
Breedte	110 mm
Hoogte	540 mm
Lengte	340 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054210

