

LED Floodlight PRO 300W 4000K 42000Lm IP66 IK08 Thorgeon



LED Floodlight PRO 300W 4000K 42000Lm IP66 IK08 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03076
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	300W IP66 IK08
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	D
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	153135 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	95877 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	97.5 %
Geschikt voor truss montage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	93 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	78 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	2 %
Geschikt voor klemmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	3 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	6 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Met lichtsensor:	Nee	Slagvastheid:	IK08
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	I
Met lichtbron:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-30 ~ 45 °C
Geschikt voor aantal lampen:	1	Geschikt voor lampvermogen:	300 ~ 300 W
Lamphouder:	Geen	Max. systeemvermogen:	300 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtkleur:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Overig	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Kleur behuizing:	Grijs	Kleurweergave-index:	70-79
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	42000 lm
Spanningstype:	AC	Lichtsterkte:	16068 cd
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Vermogensfactor:	0.9
Led nom. stroom bij constante stroom:	21000 ~ 21000 mA	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	399 mm
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Hoogte/diepte:	65 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	611 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Ja	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecific:	Nee	Aantal polen:	1
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 ~ 2.5 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	11
Dimbaar RF:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	18

Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Dimbaar Zigbee:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Dimbaar met push-button:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Reflector:	Geen	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Kleur consistentie (McAdam ellips):	Overig
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	10.09 kg
Breedte	130 mm
Hoogte	660 mm
Lengte	420 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054210

