

LED Floodlight 10W 1000Lm 4000K IP65 IK09 Thorgeon



LED Floodlight 10W 1000Lm 4000K IP65 IK09 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03005
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	FL IP65 IK09 Rond
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Wandmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtsensor:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK05
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	I
Lamphouder:	Geen	Nom. omgevingtemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Materiaal behuizing:	Overig	Geschikt voor lampvermogen:	10 ~ 10 W
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Max. systeemvermogen:	10 W
Kleur behuizing:	Zwart	Lichtkleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Spanningstype:	AC	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1000 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	45 ~ 45 mA	Lichtsterkte:	0 cd
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Vermogensfactor:	0.7
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	0.2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Breedte:	75 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Hoogte/diepte:	35 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Lengte:	105 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdelers:	Reflector	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.23 kg
Breedte	52 mm
Hoogte	95 mm
Lengte	114 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054210

