

LED Floodlight 20W 2000Lm 4000K IP65 IK09 Thorpeon



LED Floodlight 20W 2000Lm 4000K IP65 IK09 Thorpeon	
Artikelcode:	TH 03006
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorpeon
Type:	FL IP65 IK09 Rond
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Reflector:	Wit
Wandmontage:	Nee	Lichtverdelers:	Reflector
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Materiaal behuizing:	Overig	Slagvastheid:	IK05
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Beschermingsklasse:	I
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Spanningstype:	AC	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleurweergave-index:	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom:	90 ~ 90 mA	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2000 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Hoogte/diepte:	35 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Lengte:	142 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar GPRS:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	94 lm/W
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar RF:	Ja	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee

Dimbaar Zigbee: Nee
Compatible met Amazon Alexa: Nee
Dimbaar met push-button: Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.32 kg
Breedte	53 mm
Hoogte	114 mm
Lengte	150 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054210

