

LED Floodlight 30W 3000Lm 4000K IP65 IK09 Thorgeon



LED Floodlight 30W 3000Lm 4000K IP65 IK09 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03007
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	FL IP65 IK09 Rond
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lichtverdelers:	Reflector
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Wandmontage:	Nee	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamphouder:	Geen	Slagvastheid:	IK05
Materiaal behuizing:	Overig	Beschermingsklasse:	I
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Kleur behuizing:	Zwart	Geschikt voor lampvermogen:	220 ~ 240 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Max. systeemvermogen:	0 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Spanningstype:	AC	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleurweergave-index:	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.2
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	125 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	175 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	46 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantsspecificatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	98 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.43 kg
Breedte	63 mm
Hoogte	135 mm
Lengte	183 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054210

