

Highbay 100W 100-277V 16000Lm 4000K IP65 Thorgeon



Highbay 100W 100-277V 16000Lm 4000K IP65 Thorgeon

Artikelcode: TH 03071

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 25-10-2024

Merk: Thorgeon

Type: Philips Lumiled IP65

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur,
Industrie-armatuur, Pendelarmatuur,
Plafondarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Pendel	Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	C
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	D
Met lichtbron:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	60000 h
Geschikt voor aantal lampen:	1	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor nevenlamp:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Geen	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	20000 h
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Slagvastheid:	IK08
Nom. stroom:	350 ~ 350 mA	Balvaste uitvoering:	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Max. systeemvermogen:	100 W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	16000 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	160 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	147 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Buitendiameter:	355 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Niet dimbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Inbouwlengthe:	0 mm
Reflector:	Geen	Inbouwdiameter:	0 mm
Reflectormateriaal:	Aluminium	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Aantal polen:	3
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Geleiderdoorsnede:	3 mm²
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig	Met beschermhoes:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	C		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	4.65 kg
Breedte	355 mm
Hoogte	355 mm
Lengte	175 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051190

