

LED Waterproof 120cm 33W 4000Lm 3000K IP65 KR driv. Thorgeon



LED Waterproof 120cm 33W 4000Lm 3000K IP65 KR driv. Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03040
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	KR driver
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	50 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	3 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Lamphouder:	Overig	Slagvastheid:	IK08
Materiaal behuizing:	Kunststof	Beschermingsklasse:	I
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geen (onbehandeld)	Verlichtingsarmatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Spanningstype:	AC	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Met lichtsensor:	Nee
Nom. stroom:	195 ~ 195 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	33 ~ 33 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Max. systeemvermogen:	33 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4000 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Ja
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	54 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	53 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	1210 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar met push-button:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Bediening via Bluetooth:	Nee

Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.93 kg
Breedte	54 mm
Hoogte	53 mm
Lengte	1215 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051140

