

LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Thorgeon



LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03028
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	10-04-2025
Merk:	Thorgeon
Type:	vluchtroute
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Functie:	Vluchtwegindicatie	Beschermingsklasse:	II
Incl. pictogram:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met afstandsbediening:	Nee	Max. systeemvermogen:	5 W
Accu-eigenschap:	Lithium-ionen	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom in standby modus:	50 lm
Met lichtbron:	Ja	Kleurtemperatuur:	6000 ~ 6500 K
Materiaal behuizing:	Overig	Vermogensfactor:	0.4
Kleur behuizing:	Wit	Herkenningafstand:	30 m
Spanningstype:	AC	Nom. bedrijfsduur:	3 ~ 3 h
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Breedte:	310 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	25 ~ 65 mA	Hoogte/diepte:	135.9 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lengte:	63.3 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Buitendiameter:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwbreedte:	0 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Inbouw lengte:	0 mm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Inbouwdiameter:	0 mm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Constance lichtstroom regeling:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.92 kg
Breedte	362 mm
Hoogte	310 mm
Lengte	470 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

