

LED emergency luminaire 220-240V 5W 6000K 3hrs bat. Thorgeon



LED emergency luminaire 220-240V 5W 6000K 3hrs bat. Thorgeon

Artikelcode: TH 03031

Laatst gewijzigd: 29-11-2023

Merk: Thorgeon

Type: opbouw

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000481 -
Oriëntatieverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Nachtverlichting, Oriëntatie armatuur,
Oriëntatielamp,
Oriëntatieverlichtingsarmatuur,
Oriëntatieverlichtingsarmatuur,
Oriënteringslicht



Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Niet dimbaar:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur behuizing:	Wit	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Soort afdekking:	Overig	Lichtuittrede:	Indirect
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met inbouwdoos:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Richtbaar:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Spanningstype:	AC	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsklasse:	II
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Slagvastheid:	IK01
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	2.4 ~ 5 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	5 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	220 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	91.7 lm/W
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	6000 ~ 6000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	0.5
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	56.4 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Diameter:	130 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Overig

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.34 kg
Breedte	140 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	140 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 85395100

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Veزالux are subject to our general terms of trading
as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



