

Panic emergency LED light 10in1 3H 3W 5000K 240Lm IP20 Black



Panic emergency LED light 10in1 3H 3W 5000K 240Lm IP20 Black

Artikelcode: TH 03096

Laatst gewijzigd: 05-12-2023

Merk: Thorgeon

Type: Panic Emergency light

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Verlichtingsarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Opbouw/inbouw	Constante lichtstroom regeling:	Ja
Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Incl. pictogram:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Bewakingsinrichting:	Testknop	Slagvastheid:	IK06
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Met afstandsbediening:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met lichtbron:	Ja	Max. systeemvermogen:	3 W
Geschikt voor aantal lampen:	1	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	240 lm
Lamphouder:	Geen	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Kleurtemperatuur:	5000 ~ 5000 K
Kleur behuizing:	Zwart	Vermogensfactor:	0.3
Materiaal afdekking:	Zonder kap	Herkenningafstand:	0 m
Spanningstype:	AC	Nom. bedrijfsduur:	3 ~ 3 h
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Breedte:	0 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	585 ~ 585 mA	Hoogte/diepte:	62 mm
Voorschakelapparaat:	Elektronische trafo	Lengte:	0 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Buitendiameter:	140 mm
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Inbouwbreedte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouw lengte:	0 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Inbouwdiameter:	0 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Eindig
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aansluitwijze:	Overig

Verpakkingsinformatie

Gewicht	450 gr
Breedte	145 mm
Hoogte	68 mm
Lengte	150 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054940

