

LED ceiling light 16W 3000K/4000K/6000K slim IP65 Thorgeon



LED ceiling light 16W 3000K/4000K/6000K slim IP65 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03011
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	24-12-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	CL SLIM IP65 Rond
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP54
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Slagvastheid:	IK10
Met lichtbron:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met lichtsensor:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DMX:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar DSI:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Breedte:	265.5 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	40 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0.79 kg

Breedte	50 mm
Hoogte	270 mm
Lengte	272 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

