

LED ceiling light 100W 2700-6500K 5800lm IP20 Ra80 Thorgeon



LED ceiling light 100W 2700-6500K 5800lm IP20 Ra80 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03015
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	CL 2700-6500 Rond
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamphouder:	Overig	Slagvastheid:	IK02
Materiaal behuizing:	Overig	Beschermingsklasse:	Geen
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Spanningstype:	AC	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Nom. spanning:	100 ~ 240 V	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Met bewegingssensor:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Met lichtsensor:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	800 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	165 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	825 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeler:	Geen	Compatible met Google Assistant:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Ja

Verpakkingsinformatie

Gewicht	5.2 kg
Breedte	822 mm
Hoogte	163 mm
Lengte	825 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

