

LED Ceiling Light 24W 3200Lm 2700-6500K IP20 RA80 White Thor



LED Ceiling Light 24W 3200Lm 2700-6500K IP20 RA80 White Thor	
Artikelcode:	TH 03100
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	RGB/CCT
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	45000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Materiaal behuizing:	Overig	Slagvastheid:	IK04
Kleur behuizing:	Wit	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 50 °C
Rasteruitvoering:	Hoogglans	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Spanningstype:	AC	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. spanning:	120 ~ 240 V	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. stroom:	650 ~ 650 mA	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	24 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	130 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	RGBW
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 6500 K
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	400 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	65 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	400 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Ja	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Niet dimbaar:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtverdelers:	Refractorlens	Bediening via Bluetooth:	Ja
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Amazon Alexa:	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: A

Met IFTTT ondersteuning: Ja

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2253 gr
Breedte	95 mm
Hoogte	515 mm
Lengte	495 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoevel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051140

