

LED Ceiling Light 24W 3200Lm 2700-6500K IP20 RA80 Black Thor



LED Ceiling Light 24W 3200Lm 2700-6500K IP20 RA80 Black Thor	
Artikelcode:	TH 03104
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	RGB/CCT
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	45000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamphouder:	Overig	Slagvastheid:	IK04
Materiaal behuizing:	Overig	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 50 °C
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Rasteruitvoering:	Hoogglans	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Spanningstype:	AC	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	120 ~ 240 V	Met lichtsensor:	Nee
Nom. stroom:	650 ~ 650 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	400 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	65 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Lengte:	400 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimbaar met push-button:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtverdelers:	Refractorlens	Bediening via Bluetooth:	Ja
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Google Assistant:	Ja

Lichtuittrede: Direct

Compatible met Amazon Alexa: Ja

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: A

Met IFTTT ondersteuning: Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2253 gr
Breedte	95 mm
Hoogte	515 mm
Lengte	495 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstuiling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051140

