

Plafondlamp met bewegingssensor 60W max. E27 1-8m IP44 Thorgeon



Microwave Sensor Lamp 60Wmax E27 1-8m IP44 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03105
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	06-01-2025
Merk:	Thorgeon
Type:	PIR Bewegingssensor
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	E27	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Oppervlaktebescherming behuizing:	Overig	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar DALI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Breedte:	275 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Hoogte/diepte:	117 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lengte:	275 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Buitendiameter:	275 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimbaar RF:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94054239

