

LED Mirror Light 5W 30cm 446Lm IP44 chrome Thorgeon



LED Mirror Light 5W 30cm 446Lm IP44 chrome Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03049
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	30 cm
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0.9 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0.5 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Lamptype:	Overig	Beschermingsklasse:	II
Met lichtbron:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Geschikt voor aantal lampen:	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Lamphouder:	Overig	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal behuizing:	Overig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Overig	Met bewegingssensor:	Nee
Kleur behuizing:	Chroom	Met lichtsensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met luchtsleuven:	Nee
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Max. systeemvermogen:	5 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Specifieke lichtstroom armatuur:	132 lm/W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	446 lm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar Dali-2:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.1
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DMX:	Nee	Vermogensfactor:	0.5
Dimbaar DSI:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	10 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	1 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	300 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	180
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Niet dimbaar:	Ja	Verblindingsbegrenzing (UGR):	1
Lichtverdelers:	Geen	Lichtsterkte:	0 cd
Lichtverdeling:	Symmetrisch/asymmetrisch	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtstroom regelbaar:	Nee

Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Bediening via Bluetooth:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.26 kg
Breedte	130 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	310 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de productthi	
CBS-code	94054231

