

LED Mirror Light 5W 30cm 245Lm IP44 white Thorgeon



LED Mirror Light 5W 30cm 245Lm IP44 white Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03064
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	30 cm
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0.9 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0.5 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Lamptype:	Overig	Beschermingsklasse:	II
Met lichtbron:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Ja
Geschikt voor aantal lampen:	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Lamphouder:	Overig	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal behuizing:	Overig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Met bewegingssensor:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Met lichtsensor:	Nee
Materiaal afdekking:	Overig	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Met luchtsleuven:	Nee
Spanningstype:	AC	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Geschikt voor lampvermogen:	5 ~ 5 W
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Max. systeemvermogen:	5 W
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Specifieke lichtstroom armatuur:	132 lm/W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	245 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.1
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DALI:	Nee	Vermogensfactor:	0.5
Dimbaar DMX:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.1
Dimbaar DSI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Breedte:	11 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Hoogte/diepte:	1 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Lengte:	300 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	180
Dimbaar met push-button:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Verblindingsbegrenzing (UGR):	1
Niet dimbaar:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Lichtverdeler:	Geen	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee

Lichtverdeling:	Symmetrisch/asymmetrisch	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.64 kg
Breedte	160 mm
Hoogte	54 mm
Lengte	312 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de productthi	
CBS-code	94054231

