

Street Light 60W 220-240V 9000Lm 4000K IP66 Thorgeon



Street Light 60W 220-240V 9000Lm 4000K IP66 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03069
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	60W Philips Lumiled
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Kofferarmatuur, Lichtmastarmatuur, Mastarmatuur, Opschuifarmatuur, Opzetarmatuur, Paalopschuifarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Opzet/opschuif	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	1 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	3 %
Lamphouder:	Geen	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Oppervlaktebescherming:	Overig	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Kleur behuizing:	Grijs	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Spanningstype:	AC	Instelbare optiek:	Ja
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Geschikt voor topmaat:	60 ~ 60 mm
Nom. stroom:	300 ~ 300 mA	Slagvastheid:	IK09
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsklasse:	I
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Afstandsbediening:	Geen
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met radiosturing:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Met programmeerbare lichtregeling:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Met aansluitkabel:	Ja
Dimbaar DSI:	Nee	Kabellengte:	0.3 m
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	60 ~ 60 W
Dimbaar GPRS:	Nee	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	9000 lm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimming programmeerbaar:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	232.5 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	103 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	577 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Diameter:	60 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Niet dimbaar:	Nee	Aantal polen:	3
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Geleiderdoorsnede:	1 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	D	Aansluitwijze:	Insnij/IDC
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	D	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	D	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	4.6 kg
Breedte	270 mm
Hoogte	145 mm
Lengte	620 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94059900

