

Street Light 100W 220-240V 15000Lm 4000K IP66 Thorgeon



Street Light 100W 220-240V 15000Lm 4000K IP66 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03070
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	100W Philips Lumiled
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Kofferarmatuur, Lichtmastarmatuur, Mastarmatuur, Opschuifarmatuur, Opzetarmatuur, Paalopschuifarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Opzet/opschuif	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	D
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Met lichtbron:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	1 %
Lamphouder:	Geen	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	3 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Oppervlaktebescherming:	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Kleur behuizing:	Grijs	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Instelbare optiek:	Ja
Nom. stroom:	480 ~ 480 mA	Geschikt voor topmaat:	69 ~ 69 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Slagvastheid:	IK09
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Beschermingsklasse:	I
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Afstandsbediening:	Geen
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Met radiosturing:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Met programmagestuurde lichtregeling:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Met aansluitkabel:	Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kabellengte:	0.3 m
Dimbaar GPRS:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	100 ~ 100 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Max. systeemvermogen:	100 W
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	15000 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimming programmeerbaar:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	271.5 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	103 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	627 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Diameter:	60 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Niet dimbaar:	Nee	Aantal polen:	3
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Geleiderdoorsnede:	1 mm ²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	D	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	D	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	6 kg
Breedte	325 mm
Hoogte	165 mm
Lengte	655 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94059900

