

## LED strip 6W/m 60led/m 12V IP20 5m 4000K 612Lum/m CRI>90 (5m) Thorgeon



LED strip 6W/m 60led/m 12V IP20 5m 4000K 612Lum/m CRI>90 (5m) Thorgeon

Artikelcode: TH 16006

Laatst gewijzigd: 29-11-2023

Merk: Thorgeon

Type: 12V 4000K IP20

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



## Specificaties

|                                                                               |                                |                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering:                                                                   | Band                           | Kleurtemperatuur:                | 4000 – 4000 K            |
| Montagewijze:                                                                 | Opbouw                         | Kleurweergave-index:             | 90-100                   |
| Lamptype:                                                                     | LED niet uitwisselbaar         | Kleurtemperatuur regelbaar:      | Nee                      |
| Aantal lichtbronnen per meter:                                                | 60                             | Lichtstroom regelbaar:           | Nee                      |
| Aantal lichtbronnen per voet:                                                 | 18                             | Stralingshoek regelbaar:         | Nee                      |
| Lampvermogen per meter:                                                       | 6.3 W                          | Breedte:                         | 8 mm                     |
| Lampvermogen per voet:                                                        | 2 W                            | Hoogte/diepte:                   | 1.3 mm                   |
| Lichtstroom per meter:                                                        | 699 lm                         | Lengte:                          | 5000 mm                  |
| Spanningstype:                                                                | DC                             | Diameter:                        | 0 mm                     |
| Lampspanning:                                                                 | 12 ~ 12 V                      | Kleinste buigradius:             | 0 mm                     |
| Stralingshoek:                                                                | 120 °                          | Lengte van de enkele secties:    | 0 mm                     |
| Voorschakelapparaat:                                                          | LED regeling spanningsgestuurd | Met eindstuk:                    | Nee                      |
| Geschikt voor dimmer:                                                         | Ja                             | Met aansluitset:                 | Ja                       |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                                          | Ja                             | Met beschermhoes:                | Nee                      |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                            | 60000 h                        | Zelfklevend:                     | Ja                       |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 80 %                           | Soort bedrading:                 | Incl. doorgangsbedrading |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 10 %                           | Geleiderdoorsnede:               | 0 mm <sup>2</sup>        |
| Beschermingsgraad (IP):                                                       | IP20                           | Aansluitwijze:                   | Soldeer                  |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                                     | 1                              | Compatible met Apple HomeKit:    | Nee                      |
| Beschermingsklasse:                                                           | III                            | Compatible met Google Assistant: | Nee                      |
| Max. systeemvermogen:                                                         | 30 W                           | Compatible met Amazon Alexa:     | Nee                      |
| Lichtkleur:                                                                   | Wit                            | Met IFTTT ondersteuning:         | Nee                      |
| Constance lichtstroom regeling:                                               | Nee                            |                                  |                          |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.02 kg  |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                             | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doos     |
| Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94054231 |

