

Microwave switch sensor 5-15m max 1200W IP20 Thorgeon



Microwave switch sensor 5-15m max 1200W IP20 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02002
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	Microwave switch
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidsschakelaar, Bewegingsdetector, Bewegingsdetektor, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw, Bewegingssensor



Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9010
Opnemertype:	Hoogfrequent	Transparant:	Nee
Met DALI interface:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Constantlichtregeling:	Ja	Spanningstype:	AC
HVAC-aansturing:	Nee	Frequentie:	50 ~ 60 Hz
Gedwongen inschakeling:	Nee	Nom. spanning:	0 V
Gedwongen uitschakeling:	Nee	Min. nalooptijd:	10 s
Vrije dierzone:	Nee	Max. nalooptijd:	12 min
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Uitschakelvertraging:	0 s
Koppelbaar aan netwerk:	Nee	Inschakelvertraging:	0 s
Scanhoek:	360 °	Hoek reikwijdte horizontaal:	0 ~ 0 °
Optimale montagehoogte:	1.5 m	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	0 ~ 0 °
Trappenhuisbewaking:	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal:	0 ~ 0 °
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Aanspreekhelderheid:	3 ~ 2000 lx
Max. reikwijdte zijwaarts:	8 m	Max. schakelvermogen:	0 W
Max. presentiebereik:	4 m ²	Max. schakelvermogen LED:	300 W
Max. reikwijdte frontaal:	8 m	C-Belasting:	Nee
Diameter reikwijdte op vloer:	0 m	Temperatuur:	-20 ~ 40 °C
Geschikt voor draadloos:	Nee	Max. inschakelstroom:	0 A
Bediening op afstand:	Nee	Min. aanloopstroom:	0 A
Met afstandsbediening:	Nee	Stuurstroom:	0 mA
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja	Ingang voor nevenunit:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja	Met alarmfunctie:	Nee
Met signaaleenheid:	Nee	Breedte:	40 mm
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee	Hoogte:	67 mm
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Diepte:	25 mm
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)	Inbouwdiepte:	0 mm
Aansluitwijze:	Overig	Inbouw lengte:	0 mm
Materiaal:	Kunststof	Inbouwdiameter:	0 mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Min. diepte van de inbouwdoos:	0 mm
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur:	Wit	Nom. spanning:	220 ~ 240 V

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.05 kg
Breedte	50 mm
Hoogte	37 mm
Lengte	110 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 85365003

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



