

LED DLR SLIM P1 TU8 IP40 22W 830 SST Tungsram



LED DLR SLIM P1 TU8 IP40 22W 830 SST Tungsram

Artikelcode: TU 93108090

Status product: 94E - Uitlopend (GS1 Code)

Laatst gewijzigd: 17-02-2025

Type: Overig

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur,
Aanstraalarmatuur, Aanstraler,
Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur,
Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur,
Adapterspot

Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Reflector:	Geen
Wandmontage:	Ja	Lichtverdelers:	Geen
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	A
Geschikt voor truss montage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	45000 h
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	45000 h
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Geen	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Oppervlaktebescherming:	Kunststof beschermlaag	Geschikt voor lampvermogen:	22 ~ 22 W
Kleur behuizing:	Wit	Max. systeemvermogen:	22 W
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Lichtkleur:	Wit
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lichtstroom:	NA lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	NA mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Lichtsterkte:	0 cd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	240 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	30 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	240 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	240 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	230 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	31 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwlengte:	230 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	230 ~ 230 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de productthi	
CBS-code	94051098