

LED Flood G1 TU S 75W 840 SY ST BN Tungsram



LED Flood G1 TU S 75W 840 SY ST BN Tungsram

Artikelcode:	TU 93101680
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	17-02-2025
Type:	Overig
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot

Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Niet dimbaar:	Nee
Wandmontage:	Ja	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	A++
Geschikt voor truss montage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor klemmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Materiaal behuizing:	Roestvaststaal (RVS)	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Geschikt voor lampvermogen:	75 ~ 75 W
Kleur behuizing:	Zwart	Max. systeemvermogen:	75 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtkleur:	Wit
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar GPRS:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	