



## Achtergrondmodule | 3x2835LED | stroomstabilisator | WW3000K



Deze achtergrondmodules zijn geschikt voor lichtbakken op bijvoorbeeld luchthavens, metro's, gebouwen en winkelcentra. Ideale montagediepte: 8-12 cm van de lichtbakdeksel.

### Kenmerken

- Hoge kwaliteit SMD2835 LED
- Speciaal lensontwerp, stralingshoek van 160° met gelijkmatig licht.
- Antistof, anti-vocht, waterdicht, anti-shock. Max. 50 stuks in een serie
- CE, ROHS en UL gecertificeerd.

Artikelcode: 125-078

Laatst gewijzigd: 17-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Achtergrondmodules

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000996 - LED-module

Synoniemen: Decoratielamp, Displaylamp, Lamp, LED module, LED-module, Lichtlijn, Lichtmodule, Orientatielamp, Railverkeerslamp





## Specificaties

Lampvermogen:	1.1 ~ 1.1 W	Aansluitwijze:	Draad
Spanningstype:	DC	Geschikt voor algemene verlichting:	Nee
Geschikt voor constante stroom:	Nee	Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor constante spanning:	Ja	Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Externe driver benodigd:	Ja	Geschikt voor railverkeer:	Nee
Bedrijfsstroom:	92 ~ 92 mA	Geschikt voor matrixsignalering:	Nee
Bedrijfsspanning:	12 ~ 12 V	Lengte:	75 mm
Lampspanning:	0 ~ 0 V	Breedte:	15 mm
Aantal Led's:	3	Hoogte:	9 mm
Vorm:	Rechthoekig	Diameter:	0 mm
Kleur:	Wit	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Flexibel:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Kleurtemperatuur:	3000 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtstroom:	106 ~ 106 lm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Specifieke lichtstroom:	96 ~ 96 lm/W	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	160 ~ 160 °		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	13 gr
Breedte	15 mm
Hoogte	9 mm
Lengte	75 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BG
Verpakkingsvorm	Zak
Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan	
CBS-code	9405114090

