



## PS24 | string | 6m | groene draad | 3000K WW



Modulaire led lichtsnoeren met 24V laagspanning voorzien een boom, gevel en meer van prachtig licht, in combinatie met een veilige installatie. De led's zijn voorzien van een transparante behuizing, waardoor het licht rondom verspreid kan worden. Deze lichtsnoeren zijn gemakkelijk te koppelen, waardoor je tot maximaal 30 meter op een voeding kunt aansluiten.

### Kenmerken

- 24V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Koppelbaar aan twee kanten (in en uit)
- Vervaardigd van sterk en buigzaam rubber
- Keuze in lengte en kleur voor op maat gemaakte lichtontwerpen voor kleine tot middelgrote bomen
- Maximaal 30 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 30 meter te maken.

Artikelcode: 016-008

Laatst gewijzigd: 14-06-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Boomverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





## Specificaties

|   |                                |  |                          |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|
| Uitvoering:   | Lichtketting                   | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                      |
| Aantal lichtpunten:   | 60                             | Constante lichtstroom regeling:  | Nee                      |
| Lamptype:   | LED niet uitwisselbaar         | Beschermingsgraad (IP):  | IP65                     |
| Met lichtbron:  | Ja                             | Beschermingsklasse:  | III                      |
| Kleur:  | Groen                          | Brandbeveiliging conform UL 94:  | C                        |
| Spanningstype:  | DC                             | Lichtkleur:  | Wit                      |
| Nom. spanning:  | 24 ~ 24 V                      | Vermogensfactor:   | 0.95                     |
| Aansluitvermogen:   | 4.8 W                          | Breedte:   | 0 mm                     |
| Batterijvoeding:  | Nee                            | Hoogte/diepte:   | 0 mm                     |
| Geschikt voor buitengebruik:  | Ja                             | Totale lengte:   | 6 m                      |
| Met stroombrug:   | Nee                            | Diameter:  | 0 mm                     |
| Koppelbaar:   | Ja                             | Soort bedrading:   | Incl. doorgangsbedrading |
| Voorschakelapparaat:  | LED regeling spanningsgestuurd | Aantal polen:  | 2                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:  | Nee                            | Geleiderdoorsnede:   | 0.5 mm <sup>2</sup>      |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:                             | A++, A+, A (LED)               | Aansluitwijze:   | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:  | 25000 h                        | commercieel, kerst of lichtdesign:                                       | kerst                    |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                            |  |                          |

## Verpakkingsinformatie

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Gewicht   | 420 gr                          |
| Breedte   | 80 mm                           |
| Hoogte  | 100 mm                          |
| Lengte  | 180 mm                          |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT                              |
| Verpakkingsvorm   | Karton                          |
|   | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code  | 9405310000                      |

