



## PS24 | string | 6m | groene draad | 2400K WW+



Modulaire led lichtsnoeren met 24V laagspanning voorzien een boom, gevel en meer van prachtig licht, in combinatie met een veilige installatie. De led's zijn voorzien van een transparante behuizing, waardoor het licht rondom verspreid kan worden. Deze lichtsnoeren zijn gemakkelijk te koppelen, waardoor je tot maximaal 30 meter op een voeding kunt aansluiten.

### Kenmerken

- 24V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Koppelbaar aan twee kanten (in en uit)
- Vervaardigd van sterk en buigzaam rubber
- Keuze in lengte en kleur voor op maat gemaakte lichtontwerpen voor kleine tot middelgrote bomen
- Maximaal 30 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 30 meter te maken.

Artikelcode: 016-009

Laatst gewijzigd: 14-06-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Boomverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





## Specificaties

Uitvoering:	Lichtketting	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	60	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	III
Kleur:	Groen	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	DC	Lichtkleur:	Wit
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Vermogensfactor:	0.95
Aansluitvermogen:	4.8 W	Breedte:	0 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	6 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	0 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Aantal polen:	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm <sup>2</sup>
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Aansluitwijze:	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h	commercieel, kerst of lichtdesign:	kerst
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	400 gr
Breedte	80 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	180 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405310000

