



PS24 | string | 10m | groene draad | 3000K WW



Modulaire led lichtsnoeren met 24V laagspanning voorzien een boom, gevel en meer van prachtig licht, in combinatie met een veilige installatie. De led's zijn voorzien van een transparante behuizing, waardoor het licht rondom verspreid kan worden. Deze lichtsnoeren zijn gemakkelijk te koppelen, waardoor je tot maximaal 30 meter op een voeding kunt aansluiten.

Kenmerken

- 24V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Koppelbaar aan twee kanten (in en uit)
- Vervaardigd van sterk en buigzaam rubber
- Keuze in lengte en kleur voor op maat gemaakte lichtontwerpen voor kleine tot middelgrote bomen
- Maximaal 30 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 30 meter te maken.

Artikelcode: 016-018

Laatst gewijzigd: 14-06-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Boomverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Lichtketting	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	100	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Kleur:	Groen	Beschermingsklasse:	III
Spanningstype:	DC	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Lichtkleur:	Wit
Aansluitvermogen:	8 W	Vermogensfactor:	0.95
Batterijvoeding:	Nee	Breedte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Hoogte/diepte:	0 mm
Met stroombrug:	Nee	Totale lengte:	10 m
Koppelbaar:	Ja	Diameter:	0 mm
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Aantal polen:	2
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm ²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h	Aansluitwijze:	Overig

Verpakkingsinformatie

Gewicht	660 gr
Breedte	80 mm
Hoogte	120 mm
Lengte	222 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	9405310000

