




Boomverlichting pro | 36V | 10m | groene draad | 2400K WW+



Led boomverlichting met 36V laagspanning voorziet een boom van prachtig licht tegenover een veilige installatie. De led's zijn voorzien van een transparante behuizing, waardoor het licht rondom verspreid kan worden. Elke set is gemakkelijk te koppelen, waardoor je tot maximaal 50 meter aan boomverlichting op een voeding kunt aansluiten.

Kenmerken

- 36V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Koppelbaar aan twee kanten (in en uit)
- Eenvoudig in gebruik
- Keuze in lengtes 4, 10 en 21M
- Indien gewenst te knippen in lengtes van 150cm
- Maximaal 50 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 50 meter te maken.

Artikelcode: 025-129

Laatst gewijzigd: 14-06-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Boomverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Lichtketting	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	70	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	III
Kleur:	Groen	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	DC	Lichtkleur:	Wit
Nom. spanning:	36 ~ 36 V	Vermogensfactor:	0.95
Aansluitvermogen:	3 W	Breedte:	0 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	10 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	0 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Aantal polen:	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm ²
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Aansluitwijze:	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h	commercieel, kerst of lichtdesign:	kerst
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	560 gr
Breedte	98 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	200 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405310000

