




Boomverlichting pro | 36V | 4m | groene draad | 2400K WW



Led boomverlichting met 36V laagspanning voorziet een boom van prachtig licht tegenover een veilige installatie. De led's zijn voorzien van een transparante behuizing, waardoor het licht rondom verspreid kan worden. Elke set is gemakkelijk te koppelen, waardoor je tot maximaal 50 meter aan boomverlichting op een voeding kunt aansluiten.

Kenmerken

- 36V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Koppelbaar aan twee kanten (in en uit)
- Eenvoudig in gebruik
- Keuze in lengtes 4, 10 en 21M
- Indien gewenst te knippen in lengtes van 150cm
- Maximaal 50 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 50 meter te maken.

Artikelcode: 025-139

Laatst gewijzigd: 14-06-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Boomverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|
| Uitvoering: | Lichtketting | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Aantal lichtpunten: | 30 | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Beschermingsgraad (IP): | IP65 |
| Met lichtbron: | Ja | Beschermingsklasse: | III |
| Kleur: | Groen | Brandbeveiliging conform UL 94: | C |
| Spanningstype: | DC | Lichtkleur: | Wit |
| Nom. spanning: | 36 ~ 36 V | Vermogensfactor: | 0.95 |
| Aansluitvermogen: | 1.5 W | Breedte: | 0 mm |
| Batterijvoeding: | Nee | Hoogte/diepte: | 0 mm |
| Geschikt voor buitengebruik: | Ja | Totale lengte: | 4 m |
| Met stroombrug: | Nee | Diameter: | 0 mm |
| Koppelbaar: | Ja | Soort bedrading: | Incl. doorgangsbedrading |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling spanningsgestuurd | Aantal polen: | 2 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 0.5 mm ² |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) | Aansluitwijze: | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 20000 h | commercieel, kerst of lichtdesign: | kerst |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Gewicht | 280 gr |
| Breedte | 87 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code | 9405310000 |

