



PS230 | cluster | 3m | witte draad | 3000K WW



Het Pro system Modulair 230V is een onderscheidend systeem in de professionele LED wereld. Het systeem heeft ontelbare mogelijkheden als het gaat om het creëren van een eigen lichtontwerp.

Of het nu gaat om het versieren van een huis, restaurant, winkel, etalage, gevel of bomen, het systeem biedt overal een oplossing voor.

Kenmerken

- IP65
- Hoogwaardige materiaalsamenstelling, voor een lange levensduur en meer gebruiksgemak
- Bij elkaar passende lichtkleuren in het Lichtslangen en 3D Motieven assortiment
- Maximaal 50 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één aansluitsnoer? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 50 meter te maken.

Artikelcode: 012-032

Laatst gewijzigd: 12-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Clusterverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Lichtketting	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	180	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Kleur:	Wit	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	AC	Lichtkleur:	Wit
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Vermogensfactor:	0.95
Aansluitvermogen:	10.5 W	Breedte:	0 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	3 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	0 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Aantal polen:	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm ²
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Aansluitwijze:	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h	commercieel, kerst of lichtdesign:	kerst
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	940 gr
Breedte	100 mm
Hoogte	150 mm
Lengte	240 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405310000

