



Floodlight pro | lens voor 200W | 30°



Een alternatieve lens voor de 200W floodlight pro serie.

De Floodlight voor professioneel gebruik is uitermate geschikt voor 'zware' toepassingen. Denk hierbij aan terreinen waarbij de verlichting veelal blootgesteld wordt aan externe weersomstandigheden. Ondanks dat dit armatuur een gunstige IP kwalificatie heeft van IP66, is het ook voorzien van een externe luchtdrukventiel. Hierdoor blijft luchtdruk binnen en buiten het armatuur altijd het zelfde en heeft vocht binnenin het armatuur geen kans. Doordat er verschillende lensopties optioneel beschikbaar zijn, zijn deze Floodlights ook geschikt voor:

- Het aanlichten van grote gebouwen als kerken of historische panden.
- Het verlichten van tennisbanen of andere sportvelden.

Artikelcode: 146-346

Laatst gewijzigd: 25-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Floodlights

ETIM groep: EG000030 - Toebehoren voor verlichting

ETIM class: EC002558 - Lichttechnische toebehoren voor verlichtingsarmaturen

Synoniemen: Afdekglas, Afdekkap, Afdekkap armatuur, Afdekking, Afdekking/klep, Afdekplaat, Afdekring, Afdekschijf, Afscherming





Specificaties

Type toebehoren/onderdelen:	Lens	Materiaal:	Kunststof
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Eigenschap afdekking:	Helder
Lichtuitrede:	Direct	Stralingshoek:	30 °
Uitvoering van raster/reflector:	Geen	Lengte:	270 mm
Reflector geperforeerd:	Nee	Breedte:	177 mm
Raster geperforeerd:	Nee	Hoogte/diepte:	8 mm
Lichtverdeler:	Overig	Diameter:	0 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	260 gr
Breedte	177 mm
Hoogte	8 mm
Lengte	270 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt
Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.	
CBS-code	9405920090

