



Grondspot | 24V | 106mm | 36° | SS-316 | 8,5W | 3000K



24V grondspot met hoogwaardige RVS afdekking en CREE LED's. Exclusief voeding.

Kenmerken

- IK10 en IP67
- 24V, exclusief voeding
- Extra lange aansluitsnoer (3 meter)

Artikelcode: 140-017

Laatst gewijzigd: 07-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Grondspots

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000758 - Bodeminbouwarmatuur

Synoniemen: Aanlicht armatuur, Aanstraal armatuur, Aanstraler, Armatuur, Bodeminbouwarmatuur, Bodeminbouwschijnwerper, Bodeminbouwverlichting, Bodemschijnwerper, Bodemspot





Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Geen	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	RVS 316 (1.4401)	Beschermingsgraad (IP):	IP67
Kleur behuizing:	Antraciet	Slagvastheid:	IK10
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Beschermingsklasse:	III
Spanningstype:	DC	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Max. systeemvermogen:	8.5 W
Led nom. stroom bij constante stroom:	700 ~ 700 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	533 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Lichtkleur:	Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Buitendiameter:	106 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	151 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwdiameter:	98 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Max. belasting:	1.7 kg
Dimbaar RF:	Nee	Overrijdbaar:	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Max. oppervlaktetemperatuur:	50 °C
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Niet dimbaar:	Ja	Aansluitwijze:	Overig
Richtbaar:	Nee	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Google Assistant:	Nee
Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht 1.34 kg

Breedte 115 mm

Hoogte 172 mm



Lengte 115 mm

Verpakkingscode CT
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405421000



