



Grondspot | lege behuizing | GU10 fitting



Doordat deze grondspot een GU10 fitting heeft, kan er eenvoudig zelf een GU10 lampje naar keuze in geplaatst worden. De lange aansluitkabel van 3 meter heeft een PU H07BQ-F mantel. Deze is zeer slijtvast, is bestand tegen chemische stoffen en blijft flexibel bij lage temperaturen. PU (polyurethaan) kabel wordt daardoor ook veelal toegepast in de bouw of industrie.

Kenmerken

- Hoogwaardige aansluitkabel (3 meter) PU, H07BQ-F 3x1mm²
- Exclusief GU10 spot (max. 5W i.v.m. inbouwhoogte)
- IP67 waterdicht

Artikelcode: 140-040

Laatst gewijzigd: 07-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Grondspots

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000758 - Bodeminbouwarmatuur

Synoniemen: Aanlicht armatuur, Aanstraal armatuur, Aanstraler, Armatuur, Bodeminbouwarmatuur, Bodeminbouwschijnwerper, Bodeminbouwverlichting, Bodemschijnwerper, Bodemspot





Specificaties

Lamptype:	LED uitwisselbaar	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Met lichtbron:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	GU10	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	RVS 316 (1.4401)	Beschermingsgraad (IP):	IP67
Kleur behuizing:	Antraciet	Slagvastheid:	IK10
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Geschikt voor lampvermogen:	5 ~ 5 W
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Max. systeemvermogen:	0 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Hoogte/diepte:	152 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Buitendiameter:	105 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Inbouwdiameter:	93 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Max. belasting:	0 kg
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Overrijdbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Max. oppervlaktetemperatuur:	0 °C
Dimbaar RF:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar met push-button:	Nee	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Richtbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Geen	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.36 kg
Breedte	115 mm
Hoogte	115 mm
Lengte	170 mm
Verpakkingscode	CT
<small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	
Verpakkingsvorm	Karton



Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405421000

Pagina 3/4

Pagina 3/4



CARE



SHARE



CONNECT

