



Industriële lichtbalk 150cm | 52W | 120° | 3-CCT | IP65 | IK08

3000K

4000K

5700K



Deze industriële lichtbalk is vooraf instelbaar op 3000K, 4000K en 5700K door middel van een CCT-switch op het armatuur. De lichtbalk is gemakkelijk te monteren op het plafond, evenals hangend door middel van speciale 950-079 staalkabels.

Kenmerken

- Hoge lichtefficiëntie van >150 Lm/W
- Variabele kleurtemperatuur met 3000K, 4000K en 5700K
- IP65 waterdicht
- Inclusief ophangclips en waterdichte connectors (M20)
- Snel te monteren door eenvoudig klik systeem. Zowel voor het openen van het armatuur, als het ingebouwde aansluitblokje

Artikelcode: 950-078

Laatst gewijzigd: 05-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Industriële armaturen

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-montagebalk, TL-opbouwarmatuur





Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Materiaal:	Kunststof	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Kleur behuizing:	Grijs	Beschermingsklasse:	II
Spanningstype:	AC	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Nom. spanning:	100 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	1500 ~ 1500 mA	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met schakelaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	52 W
Dimbaar DMX:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	8000 lm
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Standen
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Breedte:	77 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Hoogte/diepte:	69 mm
Dimbaar RF:	Nee	Lengte:	1500 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	5
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Niet dimbaar:	Ja	Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.7 kg
Breedte	90 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	1620 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton



Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405119090



